



TYP	CONNEXX 220 Synergic FP	CONNEXX 260 Synergic FP	CONNEXX 320 Synergic FP
Netzspannung [V/Hz]	400/50	400/50	400/50
Netzabsicherung [A]	16	16	20
Einstellungen	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Leerlaufspannung [V]	18-36	15-38	18-44
Einstellbereich [A/V]	25 - 220 A	25 - 260	25 - 320 A
Schweißstrom ED [A/%]	220 A/35 %	260 A/35%	320A/35%
Pulsfrequenz	1/2/4/8 Hz	1/2/4/8 Hz	1/2/4/8 Hz
Drahtdurchmesser [mm]	0.6 - 0.8 (1.0)	0.6 - 1.0 (1.2)	(0.6) 0.8 - 1.2
Vorschub	AI 4-Rollen verzahnt	AI 4-Rollen verzahnt	AI 4-Rollen verzahnt
Brenner	Zentr. 15	Zentr. 25	Zentr. 25
Kühlart	F	F	F
Isolierklasse	F	F	F
Schutzart IP (IEC 529)	21	21	21
Maße [mm]	810 x 325 x 700	810 x 325 x 700	810 x 325 x 700
Gewicht [kg]	55	84	98
Artikelnummer	30003	30000	30006